

1日100ℓまで の超純水ユーザー向け

水道直結型超純水装置

PURELAB Chorus 1 Complete 10/20

RO水 超純水

純水装置 は不要です

超純水採水スピード：1.5ℓ/分

RO水製造量：～26ℓ/時

タンク容量：15～100ℓ

TOC：10ppb以下

ディスペンサー

Chorus専用ディスペンサー…26ページ

ディスペンサーはオプションです

3タイプから選択できます

(最大3台まで設置可能)

タンク

Chorus専用タンク…7ページ

4つの容量から選択できます

30ℓタンク、フレキシブルディスペンサーとの組み合わせ例

超純水の少量使用ラボならこれ1台でOK！ 使用量の増加にも対応可能

水道直結で超純水が得られます

- 水道につなぐだけでA4グレードの超純水が得られます
- 採水量1.5ℓ/分のハイスピードで超純水が採水できます
- 185nm UVランプを内蔵し、TOCを10ppb以下に低減できます
- タンク内の水を定期的に循環させて純度を保ちます
- オプションのバイオフィルターを装着すればヌクレアーゼフリー・エンドキシンフリーなどバイオの用途にもそのまま使えます

フレキシブルなシステムが構築可能

- 1日の使用量によりRO水製造量13ℓ/時、26ℓ/時から選択でき、アップグレードも可能です
- 超純水の使用量に合わせて15ℓ～100ℓの純水タンクから選択できます
- オプションのハローディスペンサーを用いて循環ラインからの超純水を使い勝手よく採水できます(最大3台まで設置可能) 設置方法など詳細はお問い合わせください

仕様

価格・アクセサリ・消耗品は P.33

製品名	PURELAB Chorus 1 Complete 10	PURELAB Chorus 1 Complete 20
採水スピード*	1.5ℓ/分	
RO水製造量(25℃)	13ℓ/時	26ℓ/時
超純水 比抵抗	18.2MΩ・cm	
水質 TOC	10ppb以下	
本体サイズ	幅376×奥行353×高さ679mm	
本体重量	17kg	18kg
電源	100-240V 50/60Hz 1.6A	
供給水 ¹⁾	水道水	
供給水圧	0.5～2bar	

1) 供給水条件の詳細についてはお問い合わせください

※ 機種選定の際にはシステム用貯水タンク(7ページ参照)からPURELAB Chorus専用タンクを選んでセットにてお求めください

PURELAB Chorus 1 Complete 20 フロー図

